

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

Ponceuse à bras PLANEX LHS 2 225 EQI-Plus

FESTOOL FESTOOL

Page 1280 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Pour le ponçage de plafonds et de murs, d'enduits à base de plâtre, d'enduits de dispersion, d'enduits prêts à l'emploi.

Poncage avec éclairage LED intégré.

Aspiration régulable pour soulager les bras et le dos ; la PLANEX maintient son propre poids au mur ou au plafond. Longueur de travail variable, deux rallonges sont possibles. Poignée ergonomique en forme de T pour une portée plus élevée avec une machine raccourcie.

Transport peu encombrant dans le Systainer SYS3 XXL. Moteur EC extrêmement robuste, d'une grande longévité et sans entretien.

Connexion à la Festool WorkApp pour des fonctions supplémentaires telles que la commande individuelle de l'éclairage LED et des tutoriels destinés à la commande des machines, et bien d'autres encore.

Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée : 400 W

- Vitesse de rotation (excentrique) : 5000 - 8500 min-1

- Course de ponçage : 4 mm

- Ø plateau de ponçage interchangeable : 220 mm

Ø abrasif : 225 mmLongueur : 1,2/1,65 m

- Ø raccord d'aspiration : 36/27 mm

- Poids (longueur 1,20 m) : 4 kg

- Poids (longueur 1,65 m) : 4,7 kg

- Type d'alimentation : Secteur

Livré avec :

- 1 rallonge VL-LHS 2 225
- 1 clip de tuyau SC-LHS 2 225
- 1 fixation velcro KV-215 (pack de 5)
- 1 pack de 5 Granat P180
- 1 câble secteur plug it (4 m)
- 1 plateau de ponçage Ø 220 mm avec pad d'interface
- 1 systainer SYS3 XXL 337

RÉFÉRENCE VENDU PAR

434660 1



