

Ponceuse excentrique ETSC 2 150-Basic - 18 V - sans batterie

FESTOOL **FESTOOL**

Page 1010 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Ponceuse excentrique sans fil utilisable d'une main et dotée d'un anneau lumineux intégré.

Moteur EC-TEC sans charbons robuste, performant et silencieux.

Forme ergonomique pour une parfaite tenue en main et un ponçage sans effort, même dans les zones étroites.

Anneau LED avec 2 modes d'éclairage réglables sur l'outil ou avec l'application Festool.

Le frein de plateau en carbure empêche la machine d'accélérer de manière incontrôlée en marche à vide.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : sur batterie
- Tension : 18 V
- Vitesse de rotation : 6000 - 10 000 min-1
- Course de ponçage : 3,5 mm
- Ø plateau de ponçage : 150 mm
- Ø raccord d'aspiration : 27 mm
- Niveau de vibrations : 3,50 m/s²
- Niveau de pression acoustique : 76 dB
- Niveau de puissance acoustique : 84 dB
- Poids net : 1,2 kg

Livré avec :

- 1 plateau de ponçage M8 Ø 125 mm
- 1 capot protecteur
- 1 sac récupérateur de poussière
- 1 Systainer SYS3 M 187
- Sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
479210	1

