

Porte de garage basculante N80 avec portillon

HOERMANN **HORMANN**

Page 632 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Porte débordante avec rail de guidage au plafond, à portillon incorporé.

Remplissage du tablier : acier.

Motif 902 (à rainures verticales).

Passage libre portillon en largeur : 735 mm.

Passage libre portillon en hauteur : Dimension jour - 85 mm.

Châssis tubulaire rectangulaire en acier sur 3 côtés.

Profil de seuil dévissable.

Amortissement de butée en bas.

Système d'équilibrage avec sécurité à ressorts multiples avec sécurité anti - pincement grâce au faible écartement des spires.

3 à 4 ressorts par côté suivant les dimensions du tablier.

Verrouillage : poignée ronde extérieure, poignée intérieure en étoile (synthétique).

Serrure spéciale à fonction de fermeture multiple avec demi-cylindre profilé et tige de verrouillage et de déverrouillage actionnable de l'intérieur.

Verrouillage 2 points par pênes synthétiques autobloquants (réglables).

Tablier traité par galvanisation et application d'un revêtement d'apprêt à base de poudre comparable au Ral 9016.

Cadre dormant en métal galvanisé sans revêtement d'apprêt.

Conditions de livraison : Nous consulter.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIM. JOUR L X H	DIM. PASSAGE LIBRE L X H	DIM. HORS-TOUT CADRE L X H	SENS	VENDU PAR
128585	2375 x 2000 mm	2235 x 1880 mm	2480 x 2070 mm	DIN droite	1
128586	2375 x 2000 mm	2235 x 1880 mm	2480 x 2070 mm	DIN gauche	1

