

Porte coupe - feu 1 heure 1 vantail NEW IDRA N05

DIERRE



Page 504 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Tôle électrozinguée épaisseur 8 / 10 pré-peinte couleur ivoire.

Cadre en Z épaisseur 20 / 10.

A sceller ou à visser.

Serrure prédisposée pour cylindre européen (livré sans cylindre).

Garniture béquille double anti-incendie sur plaques couleur noire.

3 charnières zinguées dont 2 avec ressort pour auto fermeture et 1 pour réglage en hauteur.

Renfort pour ferme porte côté charnières et renfort pour antipanique côté opposé aux charnières.

Conditions de livraison : Nous consulter.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIM. MAÇONNERIE L X H	DIM. PASSAGE LIBRE L X H	SENS	VENDU PAR
298446	875 x 2065 mm	801 x 2028 mm	Gauche poussant	1
298447	875 x 2065 mm	801 x 2028 mm	Droite poussant	1
298448	975 x 2065 mm	901 x 2028 mm	Gauche poussant	1
298449	975 x 2065 mm	901 x 2028 mm	Droite poussant	1
298450	1075 x 2065 mm	1001 x 2028 mm	Gauche poussant	1
298451	1075 x 2065 mm	1001 x 2028 mm	Droite poussant	1

