

Porte coupe - feu 1 heure 2 vantaux égaux NEW IDRA N15

DIERRE



Page 505 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Tôle électrozinguée épaisseur 8 / 10 pré-peinte couleur ivoire.

Cadre en Z épaisseur 20 / 10.

A sceller ou à visser.

Serrure prédisposée pour cylindre européen (livré sans cylindre).

Garniture béquille double anti-incendie sur plaques couleur noire.

3 charnières zinguées dont 2 avec ressort pour auto fermeture et 1 pour réglage en hauteur.

Renfort pour ferme porte côté charnières et renfort pour antipanique côté opposé aux charnières.

Serrure à fermeture automatique du point haut et bas sur le semi-fixe.

Conditions de livraison : Nous consulter.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIM. MAÇONNERIE L X H	DIM. PASSAGE LIBRE L X H	SENS	VENDU PAR
298452	1475 x 2065 mm	1401 x 2028 mm	Gauche poussant	1
298453	1475 x 2065 mm	1401 x 2028 mm	Droite poussant	1
298454	1675 x 2065 mm	1601 x 2028 mm	Gauche poussant	1
298455	1675 x 2065 mm	1601 x 2028 mm	Droite poussant	1
298456	1875 x 2065 mm	1801 x 2028 mm	Gauche poussant	1
298457	1875 x 2065 mm	1801 x 2028 mm	Droite poussant	1

