

Porte sectionnelle LPU 42 à rainures L - Sandgrain

HOERMANN **HORMANN**

Page 638 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Portes destinées à un usage privé.

Avec sécurité anti-pincement extérieur et intérieur.

Sections de porte à double paroi en acier, épaisseur 42 mm, en tôle d'acier galvanisé, injectées de mousse PU (100% sans CFC).

Système d'équilibrage suivant dimensions de porte :

- Ferrure Z : Pour porte avec technique à ressorts de traction (ressorts latéraux)
- Ferrure N : Pour porte avec technique à ressorts de torsion (ressorts à l'avant)

Sans poignée ni serrure (en option voir code 170035).

Sections en tôle d'acier galvanisé à chaud.

Revêtement d'apprêt polyester sur les deux côtés.

Conditions de livraison : Nous consulter.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIM. MAÇONNERIE L X H	FERRURE	VENDU PAR
425138	RAL 9016	2375 x 2000 mm	Z	1
425139	RAL 9016	2375 x 2125 mm	Z	1
425140	RAL 9016	2375 x 2250 mm	Z	1
425141	RAL 9016	2500 x 2000 mm	Z	1
425142	RAL 9016	2500 x 2125 mm	Z	1
425143	RAL 9016	2500 x 2250 mm	Z	1
425144	RAL 9016	3000 x 2000 mm	Z	1
425145	RAL 9016	3000 x 2125 mm	Z	1
425146	RAL 9016	3000 x 2250 mm	Z	1
425156	RAL 9016	5000 x 2000 mm	N	1
425157	RAL 9016	5000 x 2125 mm	N	1
425158	RAL 9016	5000 x 2250 mm	N	1
425159	RAL 7016	2375 x 2000 mm	Z	1
425160	RAL 7016	2375 x 2125 mm	Z	1
425161	RAL 7016	2375 x 2250 mm	Z	1
425162	RAL 7016	2500 x 2000 mm	Z	1
425163	RAL 7016	2500 x 2125 mm	Z	1
425164	RAL 7016	2500 x 2250 mm	Z	1
425166	RAL 7016	3000 x 2125 mm	Z	1
425167	RAL 7016	3000 x 2250 mm	Z	1
425168	RAL 7016	3500 x 2000 mm	N	1
425169	RAL 7016	3500 x 2125 mm	N	1
425170	RAL 7016	3500 x 2250 mm	N	1
425173	RAL 7016	4000 x 2250 mm	N	1
425174	RAL 7016	4500 x 2000 mm	N	1
425175	RAL 7016	4500 x 2125 mm	N	1
425176	RAL 7016	4500 x 2250 mm	N	1
425177	RAL 7016	5000 x 2000 mm	N	1
425178	RAL 7016	5000 x 2125 mm	N	1
425179	RAL 7016	5000 x 2250 mm	N	1

