


# Onduleur BESTER S 211 MMA/LIFT TIG

LINCOLN ELECTRIC   
Page 1107 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Soudage électrodes enrobées (MMA) DC et soudage TIG DC avec dispositif TIG Lift.

Fonctions Hot Start et Arc Force avec 10 niveaux de réglage.

Meilleur amorçage et meilleure stabilité de l'arc pour une qualité de soudure supérieure.

Ecran numérique affichant le mode de soudage et les options sélectionnées.

Compatible groupe électrogène.

Poignée et bandoulière pour manipulation facile.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions (H x D x P) : 295 x 125 x 215 mm
- Poids net : 3,5 kg
- Courant de soudage : 16 A
- Fréquence : 50 / 60 Hz
- Courant d'alimentation : 230 / 1 / 50 - 60 Hz (+/-15%)
- Phase d'alimentation : 1 ph
- Mode : CC
- Polarité : DC
- Intensité nominale : 200 A @ 10%

Livré avec :

- 1 câble de 3 m avec pince porte-électrode
- 1 pince de masse avec câble de 3 m
- 1 bandoulière

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
465506	1

