

Poste à souder DIGY-ARC 225

WUITHOM



Page 1336 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Mode MMA / TIG LIFT

Contrôle digital de tous les paramètres facile à prendre en main

Hot Start ajustable

Arc Force ajustable

Antisticking automatique

Protection thermostatique, surtensions, sous-tensions, surintensité

Smart Fan : réduction de l'absorption des poussières et des fumées

V.R.D mode : réduction de la tension à vide à 14,5 V

Compatible groupe électrogène

Soudage en continu avec électrodes Ø 1,6 à 4 mm

Garantie 5 ans.

Caractéristiques techniques :

- Méthode MMA / TIG LIFT
- Nature du courant : 220 / 230 / 240 V \pm 10 % - 1 ph
- Courant d'entrée nominal : 52 A
- Courant d'entrée utile : 23 A
- Puissance nominale : 7,3 Kw
- Tension à vide : 70 V (Mode V.R.D : 14,5 V)
- Plage de courant MMA : - 10 A (20.4 V) à 220 A (28.8 V) / 10 A (10.4 V) à 220 A (18.8 V)
- Facteur de marche à 40 °C
220 A à 20 %
145 A à 60 %
100 A à 100%
- Compatible générateur (+/- 15 %) 7,3 kVA
- Connecteurs 35 / 50
- Dimensions L x l x H (product / box) 290 x 135 x 220 mm
- Poids 4 kg
- Indice de protection IP 23
- Classe d'isolation H

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
436433	1

