

Générateur SPEEDTEC 400SP multi-procédés 400 V / 3 Ph

LINCOLN ELECTRIC **LINCOLN**
ELECTRIC



Descriptif détaillé

Le générateur SPEEDTEC 400SP est un multi-procédés de troisième génération offrant une qualité de soudage supérieure et des procédés performants, conçue avec la dernière technologie d'onduleurs et dotée d'une construction particulièrement robuste qui résiste à des conditions climatiques extrêmes.

2 choix de dévidoirs séparés, le LF52D standard pour une utilisation de base ou le LF56D avancé pour les applications plus exigeantes.

Au-delà des performances de soudage exceptionnelles, la gamme SPEEDTEC est basée sur un système de communication numérique et sur des outils de communication intégrés tels qu'Ethernet ou USB; ce qui permet une traçabilité et un suivi précis de vos activités de soudage.

Sources d'alimentation multi-procédés à haut facteur de marche.

Nouveaux procédés à haute efficacité (Speed Short Arc, Soft Silent Pulse, High Penetration Speed).

MECHAPULSE produit des soudures de très haute qualité avec un aspect de soudage TIG.

Conception modulaire permettant de s'adapter aux demandes les plus exigeantes.

Circuit électronique encapsulé et doublement protégé contre la poussière, l'humidité, les vibrations.

Garantie 5 ans.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions (H x D x P) : 550 x 295 x 625 mm
- Poids net : 53,5 kg
- Intensité maximale : 420 A
- Tension à vide : 65 V
- Possibilité d'exportation des données
- Type de connecteur de câble de masse : Dinse
- Courant de soudage : 25 A
- Courant d'alimentation : 400 V / 3 / 50 - 60 Hz (±15%)
- Mode : CC/CV
- Gamme de courant de soudage : 20 - 420 A
- Polarité : DC
- Intensité nominale : 420 A @ 100%

- Livré avec :
- 1 câble d'alimentation de 5 m
 - 1 câble et pince de masse de 3 m
 - 1 tuyau gaz de 2 m
 - 1 chaîne
 - 1 manuel d'utilisation sur clé USB
 - Fusibles de rechange (2 x 2 A / 1 x 6,3 A / 1 x 12,5 A)

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
471945	1

