

Presse à vis TGRC et TGKR avec poignée bois

BESSEY SER 
Page 1187 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Presse à vis en fonte et acier.
Poignée bois.
Rail étiré à froid, cranté, zingué.
Puissance de serrage pour TGRC = 5500 N. Protection plastique à la rotule et au valet.
Puissance de serrage pour TGKR = 6500 N.
Modèle TGKR sans patins de protection.

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | PRODUIT | CAPACITÉ DE SERRAGE | SAILLIE | RAIL | POIDS | VENDU PAR |
|-----------|------------|---------------------|---------|------------|---------|-----------|
| 135323 | TGRC 12 | 120 mm | 60 mm | 20 x 5 mm | 0,43 kg | 1 |
| 116306 | TGRC 16 | 160 mm | 80 mm | 25 x 6 mm | 0,73 Kg | 1 |
| 131339 | TGRC 20 | 200 mm | 100 mm | 27 x 7 mm | 1,19 kg | 1 |
| 116307 | TGRC 25 | 250 mm | 120 mm | 29 x 9 mm | 1,54 kg | 1 |
| 116308 | TGRC 30S12 | 300 mm | 120 mm | 29 x 9 mm | 1,63 kg | 1 |
| 116309 | TGRC 40S12 | 400 mm | 120 mm | 29 x 9 mm | 1,80 kg | 1 |
| 116310 | TGKR 50 | 500 mm | 120 mm | 35 x 11 mm | 2,70 kg | 1 |
| 116311 | TGKR 60 | 600 mm | 120 mm | 35 x 11 mm | 2,90 kg | 1 |
| 116312 | TGKR 80 | 800 mm | 120 mm | 35 x 11 mm | 3,50 kg | 1 |
| 116313 | TGKR 100 | 1000 mm | 120 mm | 35 x 11 mm | 4,00 kg | 1 |
| 116314 | TGKR 125 | 1250 mm | 120 mm | 35 x 11 mm | 4,70 kg | 5 |
| 116315 | TGKR 150 | 1500 mm | 120 mm | 35 x 11 mm | 5,20 kg | 5 |
| 140230 | TGKR 200 | 2000 mm | 120 mm | 35 x 11 mm | 6,50 kg | 5 |

