

Presse Korpus REVO KRE valet fixe

BESSEY SER



Page 1187 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Idéales pour des assemblages à l'équerre.

Passage à la fonction écartement par simple réversion du coulisseau.

Les mors de serrage permettent également un serrage latéral et en arrière du rail.

Puissance de serrage jusqu'à 8000 N.

Très grandes surfaces de serrage avec 3 protections plastiques.

Poignée bimatière avec 6 pans pour augmenter la puissance de serrage jusqu'à 17 Nm.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	CAPACITÉ DE SERRAGE	SAILLIE	CAPACITÉ D'ÉCARTEMENT	RAIL	POIDS	VENDU PAR
426714	KRE30-2K	300 mm	95 mm	255 - 390 mn	29 x 9 mm	2,15 kg	1
426715	KRE60-2K	600 mm	95 mm	255 - 730 mn	29 x 9 mm	2,76 kg	1
426716	KRE80-2K	800 mm	95 mm	255 - 930 mn	29 x 9 mm	3,10 kg	1
426717	KRE100-2K	1000 mm	95 mm	255 - 1130 m	29 x 9 mm	3,45 kg	1
426718	KRE125-2K	1250 mm	95 mm	255 - 1355 m	29 x 9 mm	3,87 kg	1
426719	KRE150-2K	1500 mm	95 mm	255 - 1610 m	29 x 9 mm	4,28 kg	1
426720	KRE200-2K	2000 mm	95 mm	255 - 2080 m	29 x 9 mm	5,09 kg	1
426721	KRE250-2K	2500 mm	95 mm	255 - 2580 m	29 x 9 mm	6,05 kg	1



