

Presse à vis TG-2k et TKG-2k

BESSEY SER 
Page 1187 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Presse à vis en fonte et acier.

Poignée bimatière.

Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec une grande résistance à la torsion et à la flexion.

Frein de blocage du coulisseau sur le rail.

Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort.

Puissance de serrage pour TG = 6000 N. Protections plastiques à la rotule et au valet.

Puissance de serrage pour TKG = 7000 N.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	PRODUIT	CAPACITÉ DE SERRAGE	SAILLIE	RAIL	POIDS	VENDU PAR
143189	TG 16-2K	160 mm	80 mm	25 x 6 mm	0,66 kg	10
143190	TG 20-2K	200 mm	100 mm	27 x 7 mm	1,06 kg	10
143191	TG 25-2K	250 mm	120 mm	29 x 9 mm	1,54 kg	10
143192	TG 30 S 12-2K	300 mm	120 mm	29 x 9 mm	1,63 kg	1
143193	TG 40 S 12-2K	400 mm	120 mm	29 x 9 mm	1,78 kg	1
143194	TGK 60-2K	600 mm	120 mm	35 x 11 mm	3,00 kg	1

