

# Presse à vis TGR et TGKR

BESSEY SER 

Page 1187 du catalogue Batifer

## Descriptif détaillé

Presse à vis en fonte et acier.

Poignée bois.

Rail étiré à froid, cranté, zingué.

Puissance de serrage pour TGR = 5500 N.

Puissance de serrage pour TGKR = 6500 N.

Modèle TGKR sans patins de protection.



## Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | PRODUIT   | CAPACITÉ DE SERRAGE | SAILLIE | RAIL       | POIDS   | VENDU PAR |
|-----------|-----------|---------------------|---------|------------|---------|-----------|
| 135323    | TGR 12    | 120 mm              | 60 mm   | 20 x 5 mm  | 0,43 kg | 1         |
| 116306    | TGR 16    | 160 mm              | 80 mm   | 25 x 6 mm  | 0,73 Kg | 1         |
| 131339    | TGR 20    | 200 mm              | 100 mm  | 30 x 8 mm  | 1,33 kg | 1         |
| 116307    | TGR 25    | 250 mm              | 120 mm  | 30 x 8 mm  | 1,54 kg | 1         |
| 116308    | TGR 30S12 | 300 mm              | 120 mm  | 30 x 8 mm  | 1,60 kg | 1         |
| 116309    | TGR 40S12 | 400 mm              | 120 mm  | 30 x 8 mm  | 1,76 kg | 1         |
| 116310    | TGKR 50   | 500 mm              | 120 mm  | 35 x 11 mm | 2,70 kg | 1         |
| 116311    | TGKR 60   | 600 mm              | 120 mm  | 35 x 11 mm | 2,90 kg | 1         |
| 116312    | TGKR 80   | 800 mm              | 120 mm  | 35 x 11 mm | 3,50 kg | 1         |
| 116313    | TGKR 100  | 1000 mm             | 120 mm  | 35 x 11 mm | 4,00 kg | 1         |
| 116314    | TGKR 125  | 1250 mm             | 120 mm  | 35 x 11 mm | 4,70 kg | 5         |
| 116315    | TGKR 150  | 1500 mm             | 120 mm  | 35 x 11 mm | 5,20 kg | 5         |
| 140230    | TGKR 200  | 2000 mm             | 120 mm  | 35 x 11 mm | 6,50 kg | 5         |

