

Presse à vis TGRC et TGKR avec poignée bois

BESSEY SER 

Page 1187 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Presse à vis en fonte et acier.

Poignée bois.

Rail étiré à froid, cranté, zingué.

Puissance de serrage pour TGRC = 5500 N. Protection plastique à la rotule et au valet.

Puissance de serrage pour TGKR = 6500 N.

Modèle TGKR sans patins de protection.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	PRODUIT	CAPACITÉ DE SERRAGE	SAILLIE	RAIL	POIDS	VENDU PAR
135323	TGRC 12	120 mm	60 mm	20 x 5 mm	0,43 kg	1
116306	TGRC 16	160 mm	80 mm	25 x 6 mm	0,73 Kg	1
131339	TGRC 20	200 mm	100 mm	27 x 7 mm	1,19 kg	1
116307	TGRC 25	250 mm	120 mm	29 x 9 mm	1,54 kg	1
116308	TGRC 30S12	300 mm	120 mm	29 x 9 mm	1,63 kg	1
116309	TGRC 40S12	400 mm	120 mm	29 x 9 mm	1,80 kg	1
116310	TGKR 50	500 mm	120 mm	35 x 11 mm	2,70 kg	1
116311	TGKR 60	600 mm	120 mm	35 x 11 mm	2,90 kg	1
116312	TGKR 80	800 mm	120 mm	35 x 11 mm	3,50 kg	1
116313	TGKR 100	1000 mm	120 mm	35 x 11 mm	4,00 kg	1
116314	TGKR 125	1250 mm	120 mm	35 x 11 mm	4,70 kg	5
116315	TGKR 150	1500 mm	120 mm	35 x 11 mm	5,20 kg	5
140230	TGKR 200	2000 mm	120 mm	35 x 11 mm	6,50 kg	5

