

Gant en nylon tricoté sans couture, enduction en latex crêpé

PIP 

Page 1529 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

La construction en nylon sans couture offre confort, dextérité et respirabilité.

L'enduction en latex crêpé offre une adhérence supérieure par temps sec et humide.

Forme ergonomique des doigts.

Dos aéré pour faciliter l'évacuation de la transpiration.

Le poignet en tricot empêche la saleté et les débris de s'introduire dans le gant.

La reliure de coton coloré indique la taille.

APPLICATIONS

- Construction
- Inspection
- Assemblage
- Manutention
- Traitement des ordures
- Aménagement paysager et jardinage

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C
- Un détergent non ionique doux devrait être utilisé
- Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé
- Séchage en machine à basse température - température maximale de 140°F (60°C)

Propriétés de performances : EN 388 (3131X)

- Anti-abrasion 3
- Anti-coupure 1
- Résistant à la déchirure 3
- Anti-perforation 1

RÉFÉRENCE	TAILLE	COULEUR	VENDU PAR
420790	8	Rouge / noir	1
420791	9	Rouge / noir	1
420792	10	Rouge / noir	1
420793	11	Rouge / noir	1

