Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Gant tricoté sans couture avec poignée élastiquée, enduction en mousse de nitrile

PIP

Page 1529 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Conçu pour évacuer l'huile de la surface des gants pour une excellente adhérence.
Excellente dextérité, sensibilité, tactilité, adhérence sur surface mouillé et sec.
Très confortable à porter, revêtement respirant.

Propriétés de performances : EN388 : 4121X
- Anti-abrasion 4/4
- Anti-coupure 1/5
- Résistant à la déchirure 2/4
- Anti-perforation 1/4

Fabriquée à partir d'une bouteille en plastique recyclé.
Support tricoté sans couture en PET recyclé à 90% et 10% d'élasthanne.
Certifié OEKO TEX.

Applications :
- Assemblage générale
- Micro-ingénierie
- Composants automobiles
- Bâtiment
- Industrie Mécanique

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	TAILLE	COULEUR	VENDU PAR
434832	8	Blanc / gris	1
434833	9	Blanc / gris	1
434834	10	Blanc / gris	1
434835	11	Blanc / gris	1


G-Tek
9
31-330R
4121X
Global Recycled Standard