

Rabot 18 V DKP180Z - nu

MAKITA 

Page 1022 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage.

Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.

Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1 mm.

Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.

Éjection des copeaux améliorée.

Poignées caoutchoutées et antidérapantes, pour plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation.

Palier de roulement en aluminium : améliore la solidité, donc la longévité de la machine.

Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine.

Possibilité d'adapter un sac à poussière.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Vitesse à vide max. 15 000 trs/min
- Largeur de rabotage 82 mm
- Profondeur de rabotage 2 mm
- Profondeur max. de feuillure 9 mm
- Taux de vibration triaxial (ah) 4,5 m/s²
- Pression sonore (Lpa) 84 dB (A)
- Puissance sonore (Lwa) 95 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) 333 x 157 x 160 mm
- Poids net : 3,4 kg

Livré avec :

- 1 embout de déflexion des copeaux anti-obstruction
- 1 clé à douille 9
- 1 guide parallèle
- 1 jeu de plaquettes réversibles
- Sans batterie ni chargeur

RÉFÉRENCE

VENDU PAR

425133

1

