

Rabot 18 V HO 18 LTX 20-82 - nu

METABO



Page 1022 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Rabot sans fil léger et maniable pour raboter, plier et chanfreiner.

Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu. Semelle fraisée en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure en V pour le chanfreinage facile.

Réglage continu de la vitesse de rotation.

Possibilité de brancher un aspirateur tous usages.

Evacuation contrôlée des copeaux du rabot.

Compatible avec toutes les batteries 18 V et les chargeurs des marques du CAS.

Le CAS (Cordless Alliance System) est un système multimarques avec la technologie Metabo. Combinez facilement vos batteries et vos chargeurs avec plus de 40 marques.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Largeur de rabotage : 82 mm
- Profondeur de rabotage réglage : 0 - 2 mm
- Profondeur de feuillure max. : 9 mm
- Vitesse à vide max. : 16 000 trs/min
- Longueur de la semelle du rabot : 295 mm
- Niveau de vibrations : 1,6 m/s²
- Niveau sonore : 90 dB
- Niveau de puissance acoustique : 101 dB
- Poids : 2,9 kg

Livré avec :

- Fers de rabot réversibles carbure
- 1 guide latéral
- 1 calibre de réglage
- 1 adaptateur d'éjection des copeaux
- Sacs à poussières en tissu
- 1 metaBOX 340
- Sans batterie ni chargeur

RÉFÉRENCE

VENDU PAR

478104

1



