

Rabot DKP180RTJ 18V-5Ah

MAKITA 

Page 1286 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement.

Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.

Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm.

Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage.

Éjection des copeaux améliorée.

Palier de roulement en aluminium : améliore la solidité, donc la longévité de la machine.

Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.

Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation.

Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine.

Possibilité d'adapter un sac à poussière.

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Caractéristiques techniques :

- Batterie 18 V, 5 Ah
- Batteries compatibles BL1815N, BL1830, BL1840
- Vitesse à vide max : 15000 t /min
- Largeur de rabotage : 82mm
- Profondeur de rabotage : 2mm
- Profondeur max de feuillure : 9mm
- Taux de vibration triaxial (ah) 4,5 m/s²
- Pression sonore (Lpa) 84 dB (A)
- Puissance sonore (Lwa) 95 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) 333 x 157 x 160 mm
- Poids net EPTA: 3.4 kg

Vendu avec :

- 2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 123062-2 Calibre de réglage
- 1 X 194337-6 Chargeur DC18RA
- 1 X 782209-3 Clé à douille
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 195055-9 Guide parallèle
- 1 X 837808-7 Moulage MAK-PAC pour rabot à batterie

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | VENDU PAR |
|-----------|-----------|
| 421631 | 1 |

