

Rabot DKP180Z 18V (nu)

MAKITA 

Page 1286 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage.

Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.

Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm.

Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.

Possibilité d'adapter un sac à poussière.

Éjection des copeaux améliorée.

Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation.

Palier de roulement en aluminium : améliore la solidité, donc la longévité de la machine.

Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine.

Caractéristiques techniques :

- Batt. compatibles BL1830, BL1840
- Vitesse à vide max. 15000 tr/min
- Largeur de rabotage 82 mm
- Profondeur de rabotage 2 mm
- Profondeur max. de feuillure 9 mm
- Taux de vibration triaxial (ah) 4,5 m/s²
- Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
- Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
- Pression sonore (Lpa) 84 dB (A)
- Puissance sonore (Lwa) 95 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) 333 x 157 x 160 mm
- Poids net EPTA 3,4 kg

Vendu avec :

- 1 X 123062-2 Calibre de réglage
- 1 X 782209-3 Clé à douille
- 1 X 195055-9 Guide parallèle
- Charbon :194435-6

