

# Rabot HLC 82 EB-Basic - 18 V - sans batterie

FESTOOL **FESTOOL**



## Descriptif détaillé

Coupe tirante et couteau hélicoïdal pour une qualité de surface d'une très grande finesse.

Chanfreinage avec trois rainures en V à 90° intégrées dans la semelle du rabot.

Raccord d'aspiration pouvant être monté des deux côtés.

Le couteau hélicoïdal rend le travail encore plus silencieux.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : sur batterie
- Tension : 18 V
- Vitesse de rotation de l'arbre : 11 500 min-1
- Largeur du rabot : 82 mm
- Hauteur de coupe : 0 - 2,5 mm
- Profondeur de feuillement max. sans butée : 25 mm
- Profondeur de feuillement max. avec butée : 23 mm
- Ø raccord d'aspiration : 36 mm
- Valeur moyenne de vibrations totale ah : 3,5 m/s<sup>2</sup>
- Niveau de pression acoustique pondéré A LpA : 88 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique pondéré A : 96 dB(A)
- Poids : 2,7 kg

Livré avec :

- 1 conduit à copeaux court
- 1 Systainer SYS3 M 237
- Sans batterie ni chargeur

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
479608	1



