Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

# Rabot HLC 82 EB-Basic - 18 V - sans batterie

FESTOOL

## Descriptif détaillé

Coupe tirante et couteau hélicoïdal pour une qualité de surface d'une très grande finesse.
Chanfreinage avec trois rainures en V à 90° intégrées dans la semelle du rabot.
Raccord d’aspiration pouvant être monté des deux côtés.
Le couteau hélicoïdal rend le travail encore plus silencieux.

Caractéristiques techniques :
- Alimentation : sur batterie
- Tension : 18 V
- Vitesse de rotation de l’arbre : 11 500 min-1
- Largeur du rabot : 82 mm
- Hauteur de coupe : 0 - 2,5 mm
- Profondeur de feuillurage max. sans butée : 25 mm
- Profondeur de feuillurage max. avec butée : 23 mm
- Ø raccord d’aspiration : 36 mm
- Valeur moyenne de vibrations totale ah : 3,5 m/s²
- Niveau de pression acoustique pondéré A LpA : 88 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique pondéré A : 96 dB(A)
- Poids : 2,7 kg

Livré avec :
- 1 conduit à copeaux court
- 1 Systainer SYS3 M 237
- Sans batterie ni chargeur

### Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | VENDU PAR |
|---|---|
| 479608 | 1 |

FESTOOL
FESTOOL

FESTOOL
HLC 82 EB

FESTOOL