

Roulette de manutention caoutchouc semi-élastique

TENTE  The World in Motion.

Page 870 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Fixe, pivotante ou pivotante à blocage double action (roue et pivot).

Roulage silencieux, prix compétitif.

Chape en acier embouti, finition zinguée.

Pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné.

Fixation à platine 105 x 85 mm, entraxe 80/77 x 60 mm.

Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc semi élastique noir. Moyeu lisse, pare fils.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	DIAMÈTRE ROUE	HAUTEUR TOTALE	CHARGE MAXI	VENDU PAR
135273	Fixe	80 mm	108 mm	70 kg	1
135274	Pivotante	80 mm	108 mm	70 kg	1
166717	Pivotante avec fre	80 mm	108 mm	70 kg	1
135276	Fixe	100 mm	128 mm	75 kg	1
135275	Pivotante	100 mm	128 mm	75 kg	1
135277	Pivotante avec fre	100 mm	128 mm	75 kg	1
135280	Fixe	125 mm	155 mm	100 kg	1
135278	Pivotante	125 mm	155 mm	100 kg	1
135279	Pivotante avec fre	125 mm	155 mm	100 kg	1

