

# Scie à ruban tri 400V SR276DAV

SIDAMO 

Page 1352 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Variateur de vitesse ruban.  
Archet en fonte aciérée.  
Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban.  
Guide ruban mobile antérieur réglable.  
Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique.  
Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe.

Microrupteur et manomètre de tension ruban.  
Etau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu.  
Pupitre de commande en façade.  
Commande très basse tension 24V.  
Arrêt coup de poing à accrochage.  
Carter ruban équipé d'un microrupteur positif.  
Protection du moteur par disjoncteur thermique.  
Moteur avec réducteur coaxial.  
Livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 500mm.  
Puissance moteur : 1.5Kw  
Tension : 400V tri

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
373483	1



+ 1

**Garantie**  
**3**  
ans

**1**  
an

	Capacité de coupe [mm]	Ø	□	L	Hauteur de travail [mm]	Ø	Ø	Ø	Puissance moteur [kW]	Ø	Dimensions a x b x c [mm]		
SIR 215 DA	90°	225	190	230 x 145	245	890	2480 x 27 x 0,9	72	230 V mono	1,5	188	1730 x 1490 x 1100	2014120
	45° G	145	145	130 x 220									2014110
	60° G	90	90	110 x 90									
SIR 215 DA V	90°	225	190	230 x 145	245	890	2480 x 27 x 0,9	20 : 90	400 V tri	1,5	188	1730 x 1490 x 1100	2014112
	45° G	145	145	130 x 220									
	60° G	90	90	110 x 90									



a : profondeur

b : hauteur

c : largeur