

Scie circulaire de charpente MKS165Ec MAFELL

MAFELL *mafell*

Page 1295 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Des scies circulaires de charpente offrant un rapport poids/puissance exceptionnel. Rendu possible uniquement par l'utilisation d'alliages de magnésium coulé sous pression.

Les scies circulaires portatives sont, bien sûr, inclinables jusqu'à 60° pour vous accompagner en toutes circonstances.

Une graduation à lecture facile, située au niveau du réglage de la profondeur de coupe, simplifie le travail et évite des mesures ultérieures fastidieuses.

La scie circulaire de charpente est équipée d'un mécanisme de démarrage en douceur, d'une vitesse de rotation constante en charge, d'un réducteur de vitesse et d'un système de protection contre la surcharge assurant une maniabilité optimale et un meilleur contrôle.

Le système de butée de la MKS, simple d'utilisation, et le manchon d'aspiration réglable facilitent considérablement le travail.

Caractéristiques techniques :

- Moteur universel : 230 V / 50 Hz
- Profondeur de coupe : 85 - 165 mm
- Profondeur de coupe à 45° : 60 - 116,5 mm
- Profondeur de coupe à 60° : 42 - 82,5 mm
- Plage de pivotement : 0 - 60 °
- Vitesse nominale à vide : 1500 - 1800 1/min
- Puissance absorbée : 2800 W
- Poids : 15,3 kg

Vendue avec :

- 1 Clé à six pans 6 mm; Réf. 093081
- 1 Guide parallèle
- 1 Lame de scie au carbure 410 x 2,5/4,2 x 30 mm, 28 dents, denture alternée (MKS 165 Ec); Réf. 092525
- 1 Câble de raccordement 10 m, Réf. 087 612
- En carton

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
436382	1

