

Scie à onglet radiale 1600 W KAPEX KS120REB

FESTOOL **FESTOOL**

Page 998 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Double protection pour une très longue durée de vie, toujours précis et sans jeu.

Guidage à double colonnes monté sur deux roulements à billes garantissant une précision inégalée.

Laser à double ligne pour un marquage précis de la ligne de découpe.

Réglage précis au millimètre de l'angle de la lame de scie grâce au dispositif de réglage fin.

Travail rapidement adapté au matériau grâce au système de changement de lame FastFix.

Coupes précises grâce au système de guidage à double glissière.

Report fiable de l'angle par fausse équerre Rayon laser à double ligne.

Conception compacte et légère (transport aisé).

Frein rapide.

Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée : 1600 W
- Régime à vide : 1 400 - 3 400 trs/min
- Ø de lame : 260 mm
- Profondeur de coupe à 90°/90° : 305 x 88 mm
- Profondeur de coupe à 45°/90° : 215 x 88 mm
- Prof. de coupe spéc. à 90°/90° : 60 x 120 mm
- Profilé mouluré coupe dia. 45°/90° : 168 mm
- Angle d'inclinaison : 47/47 °
- Angle coupe d'onglet : 50/60 °
- Dimensions (L x p x h) : 713 x 500 x 470 mm
- Ø raccord d'aspiration : 27/36 mm
- Prof. coupe spéc. à 45°/90° (ga.) : 40 x 120 mm
- Prof. de coupe spéc. à 45°/90°(à droite) : 20 x 120 mm
- Prof. de coupe à 50°/90° (ga.) : 196 x 88 mm
- Prof. de coupe à 60°/90° (dr.) : 152 x 88 mm
- Prof. de coupe à 45°/45° (ga.) : 215 x 55 mm
- Prof. de coupe à 45°/45° (dr.) : 215 x 35 mm
- Profilé mouluré coupe diagonale 90°/90° : 168 mm
- Hauteur de travail : 900 mm
- Type d'alimentation : Secteur
- Poids : 23,10 kg

Livré avec :

- 1 clé allen 6
- 1 dispositif de blocage de pièces
- 1 fausse-equerre
- 1 lame de scie circulaire HW 260 x 2,5 x 30 W60

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
435260	1

