Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Scie à onglets radiale KAPEX KS 120 REB-Set-UG

FESTOOL

Page 1271 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Caractéristiques techniques :
- Puissance absorbée : 1 600 W
- Régime à vide : 1 400 - 3 400 min^{-1}
- Ø de lame : 260,00 mm
- Profondeur de coupe à 90°/90° : 305 x 88 mm
- Profondeur de coupe à 45°/90° : 215 x 88 mm
- Prof. de coupe spéc. à 90°/90° : 60 x 120 mm
- Profilé mouluré coupe dia. 45°/90° : 168,00 mm
- Angle d'inclinaison : 47/47 °
- Angle coupe d'onglet : 50/60 °
- Dimensions (L x p x h) : 713 x 500 x 470 mm
- Poids : 23,10 kg
- Ø raccord d'aspiration : 27/36 mm
- Prof. coupe spéc. à 45°/90° (ga.) : 40 x 120 mm
- Prof. de coupe spéc. à 45°/90°(à droite) : 20 x 120 mm
- Prof. de coupe à 50°/90° (ga.) : 196 x 88 mm
- Prof. de coupe à 60°/90° (dr.) : 152 x 88 mm
- Prof. de coupe à 45°/45° (ga.) : 215 x 55 mm
- Prof. de coupe à 45°/45° (dr.) : 215 x 35 mm
- Profilé mouluré coupe diagonale 90°/90° : 168,00 mm
- Hauteur de travail : 900,00 mm
- Type d'alimentation : Secteur

Vendue avec :
- Lame de scie universelle HW W60
- fausse-équerre
- dispositif de blocage de pièces
- clé de service
- châssis de transport
- curseur
- extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée
- pied rabattable

Avantages et bénéfices
- Laser à double ligne pour un marquage précis de la ligne de découpe
- Réglage précis au millimètre de l'angle de la lame de scie grâce au dispositif de réglage fin
- Position de coupe spéciale intégrée pour des profondeurs

de coupe jusqu’à 120 mm max.
- Travail rapidement adapté au matériau grâce au système de changement de lame FastFix
- Report fiable de l'angle par fausse équerre Rayon laser à double ligne
- Conception compacte et légère (transport aisé)
- Frein rapide

Principales utilisations
- Ajustement de plinthes et moulures jusqu'à 120 mm de haut – sans calcul
- Raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 88 mm
- Ajustement de moulures jusqu'à 168 mm selon la configuration des murs
- Sciage de solives allant jusqu'à 88 mm d'épaisseur

SERVICE all-inclusive
- Garantie totale 36 mois
- Assurance vol 36 mois
- Satisfait ou remboursé pendant 15 jours
- Pièces détachées disponibles 10 ans

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
434659	1