

Scie circulaire sur table TKS 80 EBS-Set

FESTOOL **FESTOOL**

Page 1275 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Caractéristiques techniques :

- Régime à vide : 1700 - 3500 min⁻¹
- Ø de lame : 254 mm
- Hauteur de coupe 90°/45° : 80/56 mm
- Position inclinée : -2 / 47 °
- Dimensions de la table : 690 x 580 mm
- Hauteur de la table repliée : 385 mm
- Hauteur de la table dépliée : 900 mm
- Ø raccord d'aspiration : 27/36 mm
- Poids : 60 kg - Type d'alimentation : Secteur

Livré avec :

- table coulissante ST TKS 80
- extension VB TKS 80
- rallonge VL TKS 80
- lame de scie universelle HW W40
- cartouche KT-TKS 80
- butée angulaire
- butée longitudinale LA TKS 80
- kit d'aspiration
- bois de poussée
- clé Allen OC 5
- clé à fourche de 50
- clé à fourche de 23

Avantages et bénéfices

- Plus de sécurité : Moins de risques pour vos doigts - les capteurs sensibles de la technologie SawStop intégrée renforcent la sécurité lors du sciage de matériaux non conducteurs. En cas de besoin, la technologie SawStop peut aussi être désactivée
- Flexible : hauteur de coupe de 80 mm, surface de travail extensible, butée longitudinale et angulaire permettent un travail flexible, même pour de grandes pièces
- Coupes sans éclats : moins d'arrachement sur la partie supérieure du matériau lors de coupes longitudinales d'onglet en basculant la lame de scie vers la gauche

Principales utilisations

- Coupe en large jusqu'à une largeur de 820 avec table coulissante, pour une profondeur de coupe de 20 mm
- Lame pivotante pour coupes en biais de -2° à 47°

Garantie all-inclusive

- Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure

- L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT

- Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | VENDU PAR |
|-----------|-----------|
| 434607 | 1 |

