

Scie circulaire DWE576K

DEWALT **DEWALT**

Page 1263 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Echelle graduée pour un réglage précis de la profondeur de coupe jusqu'à 61 mm.

Scie circulaire pour les travaux de délignage et de tronçonnage en coupes droites ou inclinées dans le bois ou autres matériaux de construction.

Moteur à fort couple assurant une bonne longévité et donnant la puissance nécessaire sur chantier et à l'atelier.

Construction robuste pour peu de vibrations et une grande longévité.

Poignée supplémentaire pour une tenue à deux mains de la machine avec plus de sécurité.

Inclinaison de la lame jusqu'à 57°.

Equilibrage optimal pour travailler en sécurité et sans fatigue.

Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée : 1600 W
 - Puissance utile : 1000 W
 - Vitesse à vide : 5200 tr/min
 - Diamètre de la lame : 190 mm
 - Alésage de la lame : 30 mm
 - Inclinaison de la lame : 57 °
 - Profondeur de coupe maximale à 90° : 61 mm
 - Max. Profondeur de coupe à 90° (avec rail de guidage) : 57 mm
 - Profondeur de coupe maximale à 45° : 43 mm
 - Max. Profondeur de coupe à 45° (avec rail de guidage) : 39 mm
 - Poids : 4 kg
 - Longueur : 355 mm
 - Hauteur : 245 mm
 - Niveau de vibrations main/bras : 2.5 m/s²
 - Incertitude K 1 (Vibration) : 1.5 m/s²
 - Pression sonore : 89 dB(A)
 - Incertitude K 1 (Bruit) : 3 dB(A)
 - Puissance sonore : 100 dB(A)
 - Incertitude K 2 (Bruit) : 3 dB(A)
- Livraison standard :
- Lame carbure : 24 dents
 - Guide parallèle
 - Clé
 - Mallette de transport
 - Adaptateur d'aspiration

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
425851	1

