

Scie circulaire plongeante 1300 W DWS520KT-QS

DEWALT



Page 1263 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Le système plongeant parallèle permet à l'utilisateur un maintien facile de la trajectoire pendant la coupe.

La lame 48 dents permet une finition de coupe optimale et précise.

Conception supérieure et système de rails avec dispositifs d'ajustement pour éliminer la déflexion pendant la coupe.

La fonction anti-recul empêche la scie de revenir en arrière sur le rail.

Vitesse électronique variable permettant d'adapter la vitesse en fonction des matériaux.

Puissance du moteur contrôlée par électronique maintenant une vitesse constante quel que soit le type de matériau.

Scie conçue pour une aspiration de 90 % des poussières. Profondeur de coupe sur rail de 55 mm pour répondre à tous vos besoins.

Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée : 1300 W
- Puissance utile : 690 W
- Vitesse à vide : 1750 - 4200 tr/min
- Diamètre de la lame : 165 mm
- Alésage de la lame : 20 mm
- Inclinaison de la lame : 47°
- Profondeur de coupe maximale à 90° : 59 mm
- Max. Profondeur de coupe à 90° (avec rail de guidage) : 55 mm
- Profondeur de coupe maximale à 45° : 44 mm
- Max. Profondeur de coupe à 45° (avec rail de guidage) : 40 mm
- Poids : 5.1 kg
- Longueur : 303 mm
- Hauteur : 265 mm
- Niveau de vibrations main/bras : 2.5 m/s²
- Incertitude K 1 (Vibration) : 1.5 m/s²
- Pression sonore : 92 dB(A)
- Incertitude K 1 (Bruit) : 3 dB(A)
- Puissance sonore : 103 dB(A)
- Incertitude K 2 (Bruit) : 3 dB(A) Livraison standard :
- Lame carbure 48 dents
- Malette de transport

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
425852	1

