

Scie circulaire 18 VDHS680ZJ - nue

MAKITA 

Page 1260 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Moteur sans charbon : Machine légère et compacte.
Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.
Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe.
Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie.
Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec un adaptateur en option.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Vitesse à vide max. : 5000 tr/min
- Hauteur de coupe max. à 90° : 57 mm
- Hauteur de coupe max. à 45° : 41 mm
- Diamètre de la lame : 165 mm
- Diamètre de l'alésage : 20 mm
- Vibration coupe de bois (ah) : 2,5 m/s²
- Pression sonore : 83 dB
- Puissance sonore : 94 dB
- Dimensions (L x l x h) : 350 x 170 x 238 mm
- Poids net : 3,3 kg

Livré avec :

- 1 guide parallèle
- 1 lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 24 Dents
- 1 clé à six pans 5
- 1 coffret MAKPAC

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
423272	1

