

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

Scie circulaire sans fil DHS680ZJ 18 V (nue)

MAKITA Trakita

Page 1260 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Moteur sans charbon : Machine légère et compacte.

Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.

Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.

Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité. Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe.

Base, capot et carter en fonte de magnésium ultra robuste et facile d'entretien.

Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec un adaptateur livré en option.

Caractéristiques techniques :

- Tension 18 V
- Batt. compatibles BL1850; BL1840; BL1830
- Vitesse à vide max. 5000 tr/min
- Hauteur de coupe max. à 90° 57 mm
- Hauteur de coupe max. à 45° 41 mm
- Compatibilité rail de délignage Avec adaptateur 196953-0
- Diamètre de la lame 165 mm
- Diamètre de l'alésage 20 mm
- Vibration 3ax coupe de bois (ah) 2,5 m/s²
- Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
- Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
- Pression sonore (Lpa) 83 dB (A)
- Puissance sonore (Lwa) 94 dB (A)
- Dimensions (L x I x h) 350 x 170 x 238 mm
- Poids net EPTA 3,3 kg

Vendu avec :

- 1 X 783203-8 Clé à six pans 5
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC
- 1 X 838182-6 Moulage MAK-PAC pour scie circulaire sansfil
- 1 X 164095-8 Guide parallèle
- 1 X B-09173 Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 24 Dents

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
423272	1

