

Scie circulaire plongeante 2 x 18 V DSP600ZJ - nue

MAKITA 
Page 1260 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion.

Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.

Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.

Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incision à 2 mm (pré-coupe/rainurage).

Réglages faciles sans outil.

Repères gradués pour un réglage précis.

Sécurité anti-basculement pour coupes biaises.

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 36 V => 2 x 18 V
- Vitesse à vide max. : 2500 à 6300 tr/min
- Hauteur de coupe max. à 48° : 38 mm
- Hauteur de coupe max. à 90° : 56 mm
- Inclinaison (Biaise) D/G : 48/-1 °
- Hauteur de coupe max. à 45° : 40 mm
- Diamètre de la lame : 165 mm
- Diamètre de l'alésage : 20 mm
- Dimensions (L x l x h) : 358 x 227 x 272 mm
- Poids net : 5,2 kg

Livré avec :

- 1 lame de scie circulaire EFFICUT 165 x 20 mm
- 1 coffret MAKPAC
- Sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
425131	1

