

# Scie circulaire sur table 2 x 18 V CSC SYS 50 EBI-Basic - nue

FESTOOL **FESTOOL**



## Descriptif détaillé

Moteur EC-TEC sans charbons robuste, d'une grande longévité et sans entretien, avec les lames de scie pour chaque matériau.

Dotée d'une butée parallèle robuste avec double blocage (via un seul levier de serrage) pour un positionnement précis et des résultats parfaits de coupe.

Présélection de vitesse adaptée au matériau.

L'afficheur numérique permet de régler la hauteur et l'angle (mm et pouce) électroniquement avec le bouton de sélection sans erreur de parallaxe.

Possibilité d'enregistrer en favoris, quatre positions de lame de scie et de les sélectionner sur l'afficheur numérique.

Chariot coulissant à roulement à billes pour des coupes parallèles et en biais d'une extrême précision.

Doté d'un sac récupérateur pour un faible dégagement de poussières même sans aspirateur.

Convient à l'ensemble du système de Systainer de Festool et à l'aménagement de véhicule bott.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 2 x 18 V => 36 V
- Régime à vide : 4500 - 6800 trs/min
- Trou de fixation lame de scie : 20,00 mm
- Angle d'inclinaison : -10 - +47 °
- Hauteur de coupe à 0° : 0 - 48 mm
- Hauteur de coupe à 45° : 0 - 34 mm
- Hauteur de coupe à -10° : 21 - 32 mm
- Angle coupe d'onglet : 0 - 70 °
- Largeur de coupe parallèle : 280 mm
- Hauteur de la table : 280 mm
- Dimensions (L x l x h) : 512 x 396 x 296 mm
- Ø raccord d'aspiration : 27/36 mm
- Poids : 15 kg

### Livré avec :

- Lames de scie circulaire WOOD UNIVERSAL FINE CUT HW 168x1.8x20 WD42
- 1 bois de poussée
- 1 butée angulaire encliquetable
- 1 guide parallèle

- 1 guide-lame avec capot de protection
- 1 guide lame pour coupe cachées
- 1 sac récupérateur de copeau
- 1 clé de service
- Sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
437643	1



