

Serrure multipoints AS 4050 R001

KFV **KFV**

Page 60 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Pêne dormant et 1/2 tour à cylindre.

4 galets réglables.

Verrouillage du pêne dormant et des galets par relevage de la béquille.

Entraxe 92 mm, carré de 8 mm.

Epaisseur coffre 16 mm.

Pêne demi-tour réversible sans démontage.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	AXE	TYPE TÊTIÈRE	LARGEUR TÊTIÈRE	SENS	FINITION TÊTIÈRE	VENDU PAR
180414	25 mm	Plate	16 x 3 mm	Réversible	Zingue	1
180415	30 mm	Plate	16 x 3 mm	Réversible	Zingue	1
180417	35 mm	Plate	16 x 3 mm	Réversible	Zingue	1
180425	35 mm	En "U"	24 x 6 mm	Réversible	Zingue	1
180420	40 mm	Plate	16 x 3 mm	Réversible	Zingue	1
180424	40 mm	Plate	24 x 3 mm	Réversible	Zingue	1
180426	40 mm	En "U"	24 x 6 mm	Réversible	Zingue	1
180421	45 mm	Plate	16 x 3 mm	Réversible	Zingue	1
180427	45 mm	En "U"	24 x 6 mm	Réversible	Zingue	1

