

Serrure multipoints automatique AS 3600 B001

KFV **KFV**

Page 64 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Verrouillage automatique, déverrouillage par la clé.

Pêne dormant et 1/2 tour softlock à cylindre.

Déclenchement automatique des pênes hauts et bas (2 crochets basculants et 2 pênes demi-tour) sortants de 20 mm.

Rappel du demi-tour par la clé.

Entraxe 92 mm, carré de 8 mm.

Pêne demi-tour réversible sans démontage.

Version hauteur standard B001 (hauteur tête 2170 mm).

Déverrouillage électrique en option.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	AXE	LARGEUR TÊTIÈRE	TYPE TÊTIÈRE	SENS	FINITION TÊTIÈRE	PÊNE 1/2 TOUR	VENDU PAR
373372	35 mm	16 mm	Plate	Réversible	Zinguée	Standard	1
373591	35 mm	16 mm	Plate	-	Zinguée	Etagé 2 mm	5
375715	35 mm	24 mm	Plate	Réversible	Zinguée	Standard	5
373594	35 mm	24 mm	Plate	-	Zinguée	Etagé 2 mm	5
374070	35 mm	24 x 6 mm	En "U"	Réversible	Zinguée	Standard	1
373595	35 mm	24 x 6 mm	En "U"	-	Zinguée	Etagé 2 mm	5
372882	40 mm	16 mm	Plate	-	Zinguée	Standard	5
375725	40 mm	24 mm	Plate	-	Zinguée	Standard	5
373603	40 mm	24 mm	Plate	-	Zinguée	Etagé 2 mm	5
375724	40 mm	24 x 6 mm	En "U"	-	Zinguée	Standard	5
373604	40 mm	24 x 6 mm	En "U"	-	Zinguée	Etagé 2 mm	5
375730	45 mm	16 mm	Plate	-	Zinguée	Standard	5
373609	45 mm	16 mm	Plate	-	Zinguée	Etagé 2 mm	5
375734	45 mm	24 mm	Plate	-	Zinguée	Standard	5
373612	45 mm	24 mm	Plate	-	Zinguée	Etagé 2 mm	5
373366	45 mm	24 x 6 mm	En "U"	-	Zinguée	Standard	1
375735	45 mm	24 x 6 mm	En "U"	-	Zinguée	Standard	5
373613	45 mm	24 x 6 mm	En "U"	-	Zinguée	Etagé 2 mm	5
373368	50 mm	16 mm	Plate	Réversible	Zinguée	Standard	5
373618	50 mm	16 mm	Plate	-	Zinguée	Etagé 2 mm	5
375746	50 mm	24 x 6 mm	En "U"	-	Zinguée	Standard	5
373621	50 mm	24 x 6 mm	En "U"	-	Zinguée	Etagé 2 mm	5
373369	55 mm	16 mm	Plate	-	Zinguée	Standard	5
373624	55 mm	16 mm	Plate	-	Zinguée	Etagé 2 mm	5
375753	55 mm	24 x 6 mm	En "U"	-	Zinguée	Standard	5
373627	55 mm	24 x 6 mm	En "U"	-	Zinguée	Etagé 2 mm	5

