

Serrure multipoints automatique AS 3600 B298

KFV **KFV**



Descriptif détaillé

Verrouillage automatique, déverrouillage par la clé.
Pêne dormant et 1/2 tour softlock à cylindre.
Déclenchement automatique des pênes hauts et bas (2 crochets basculants et 2 pênes demi-tour) sortants de 20 mm.
Rappel du demi-tour par la clé.
Entraxe 92 mm, carré de 8 mm.
Pêne demi-tour réversible sans démontage.
Version petite hauteur B298, boîtiers hauts et bas rapprochés (hauteur tête 2170 mm).
Déverrouillage électrique en option.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	AXE	LARGEUR TÊTIÈRE	TYPE TÊTIÈRE	FINITION TÊTIÈRE	PÊNE 1/2 TOUR	VENDU PAR
375713	35 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373593	35 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375720	35 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373599	35 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
373373	35 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
373600	35 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Etagé 2 mm	1
372884	40 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373602	40 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375729	40 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373607	40 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375728	40 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
373608	40 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375732	45 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373611	45 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375741	45 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373616	45 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375740	45 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
375742	45 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
373617	45 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375745	50 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373620	50 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375749	50 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
373623	50 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Etagé 2 mm	1
373371	55 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373626	55 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375755	55 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
373629	55 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Etagé 2 mm	1

