

Tèl: 03 87 84 43 87 https://www.batifer.com

Serrure multipoints automatique AS 3600 **B298**





Tableau des références produits

Descriptif détaillé

Verrouillage automatique, déverrouillage par la clé. Pêne dormant et 1/2 tour softlock à cylindre. Déclenchement automatique des pênes hauts et bas (2 crochets basculants et 2 pênes demi-tour) sortants de 20 mm.

Rappel du demi-tour par la clé. Entraxe 92 mm, carré de 8 mm. Pêne demi-tour réversible sans démontage. Version petite hauteur B298, boîtiers hauts et bas rapprochés (hauteur têtière 2170 mm). Déverrouillage électrique en option.

RÉFÉRENCE	AXE	LARGEUR TÊTIÈRE	TYPE TÊTIÈRE	FINITION TÊTIÈRE	PÊNE 1/2 TOUR	VENDU PAR
375713	35 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373593	35 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375720	35 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373599	35 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
373373	35 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
373600	35 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Etagé 2 mm	1
372884	40 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373602	40 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375729	40 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373607	40 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375728	40 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
373608	40 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375732	45 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373611	45 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375741	45 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373616	45 mm	24 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375740	45 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
375742	45 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
373617	45 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375745	50 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373620	50 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375749	50 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
373623	50 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Etagé 2 mm	1
373371	55 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Standard	1
373626	55 mm	16 mm	Plate	Zinguée	Etagé 2 mm	1
375755	55 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Standard	1
373629	55 mm	24 x 6 mm	En "U"	Zinguée	Etagé 2 mm	1





