

Serrure multipoints BS 2800 R001

KFV **KFV**

Page 61 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Pêne dormant et 1/2 tour à cylindre.
(Sauf axe 25mm, pêne 1/2 tour uniquement)
4 galets réglables.
Verrouillage par la clé.
Entraxe 92 mm, carré de 8 mm.
Epaisseur coffre 16 mm.
Pêne demi-tour réversible sans démontage.

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | AXE | LARGEUR TÊTIÈRE | TYPE TÊTIÈRE | SENS | COULEUR | VENDU PAR |
|-----------|-------|-----------------|--------------|------------|---------|-----------|
| 428027 | 25 mm | 16 x 3 mm | Plate | Réversible | Zingué | 1 |
| 428028 | 30 mm | 16 x 3 mm | Plate | Réversible | Zingué | 1 |
| 428029 | 30 mm | 24 x 6 mm | En "U" | Réversible | Zingué | 1 |
| 428030 | 35 mm | 16 x 3 mm | Plate | Réversible | Zingué | 1 |
| 428031 | 35 mm | 24 x 6 mm | En "U" | Réversible | Zingué | 1 |
| 428032 | 40 mm | 16 x 3 mm | Plate | Réversible | Zingué | 1 |
| 428033 | 40 mm | 24 x 6 mm | En "U" | Réversible | Zingué | 1 |
| 428034 | 45 mm | 16 x 3 mm | Plate | Réversible | Zingué | 1 |

