

Serrure multipoints TF3 6370

STREMLER  Stremmer

Page 47 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Pêne dormant et 1/2 tour à cylindre.
Système d'entraînement à engrenages.
Condamnation à deux tours de clé.
Pênes intermédiaires basculants plus pênes bisautés.
Pêne boîtier central avec protection anti sciage.
Entraxe 92 mm, carré de 8 mm.
Têtière inox en "U" largeur 24 mm, épaisseur 6 mm.
Pêne demi-tour réversible équipé du système LPS.
Livrée avec 2 gâches haute et basse inox avec caches de fond de gâches.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	AXE	LARGEUR COFFRE	LARGEUR TÊTIÈRE	TYPE TÊTIÈRE	SENS	VENDU PAR
100443	21 mm	36 mm	24 x 6 mm	En "U"	Réversible	1
120481	21 mm	36 mm	22 x 6 mm	En "U"	Réversible	1
100444	24 mm	39 mm	24 x 6 mm	En "U"	Réversible	1
151372	24 mm	39 mm	22 x 6 mm	En "U"	Réversible	1
139723	26 mm	41 mm	22 x 2,5 mm	Plate	Réversible	1
139846	26 mm	41 mm	22 x 6 mm	En "U"	Réversible	1
100445	26 mm	41 mm	24 x 6 mm	En "U"	Réversible	1
138932	30 mm	45 mm	22 x 2,5 mm	Plate	Réversible	1
306352	30 mm	45 mm	22 x 6 mm	En "U"	Réversible	1
100446	30 mm	45 mm	24 x 6 mm	En "U"	Réversible	1

