

# Serrure multipoints TF3 6370

STREMLER  Stremmer

Page 51 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Pêne dormant et 1/2 tour à cylindre.  
Système d'entraînement à engrenages.  
Condamnation à deux tours de clé.  
Pênes intermédiaires basculants plus pênes bisautés.  
Pêne boîtier central avec protection anti sciage.  
Entraxe 92 mm, carré de 8 mm.  
Têtière inox en "U" largeur 24 mm, épaisseur 6 mm.  
Pêne demi-tour réversible équipé du système LPS.  
Livrée avec 2 gâches haute et basse inox avec caches de fond de gâches.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	AXE	LARGEUR COFFRE	LARGEUR TÊTIÈRE	TYPE TÊTIÈRE	SENS	VENDU PAR
100443	21 mm	36 mm	24 x 6 mm	En "U"	Réversible	1
120481	21 mm	36 mm	22 x 6 mm	En "U"	Réversible	1
100444	24 mm	39 mm	24 x 6 mm	En "U"	Réversible	1
151372	24 mm	39 mm	22 x 6 mm	En "U"	Réversible	1
139723	26 mm	41 mm	22 x 2,5 mm	Plate	Réversible	1
139846	26 mm	41 mm	22 x 6 mm	En "U"	Réversible	1
100445	26 mm	41 mm	24 x 6 mm	En "U"	Réversible	1
138932	30 mm	45 mm	22 x 2,5 mm	Plate	Réversible	1
306352	30 mm	45 mm	22 x 6 mm	En "U"	Réversible	1
100446	30 mm	45 mm	24 x 6 mm	En "U"	Réversible	1

