Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Fluid barre d'appel

JPM

Descriptif détaillé

Fluid barre d'appel.

Barre rotative unique avec une prise en main facile et confortable.
Montage facilité au maximum.

Caractéristiques mécaniques :
- Projection 87 mm
- Réversible
- Recoupable sur site (minimum 350 mm)

Caractéristiques électriques :
- Commande la libération d’un verrouillage NFS 61-937 (DAS) destiné au contrôle d’entrée mais en sortie toujours libre
- Libération de la porte par appui sur la barre
- Déverrouillage instantané
- Compatibilité avec les organes de verrouillage DAS JPM : VE5000, VE6000, Sécuritron
- Compatibilité avec le contrôle d’accès autonome SMARTair™
- Possibilité de renvoi de signal appui barre vers centrale intrusion
- Détection appui de barre
- Pouvoir de coupure 5 A / 30 Vcc
- Contact sec (3 fils)
- Détection NO et NF

Application : Recommandé pour les issues de secours des bureaux, collectivités... en association à un verrouillage DAS haut de porte

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
433718	1


Verrouillage DAS
Contrôle d'accès
SORTIE
libre
ENTRÉE
contrôle d'accès mural et poignée de tirage