

Fluid Control Exit

JPM SECURITE



Page 120 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Bloquer les sorties des issues de secours DAS en « situation normale » quand la sécurité des biens est un enjeu majeur. En cas de besoin d'évacuation, les portes se déverrouillent pour assurer la sûreté des personnes.

Caractéristiques mécaniques :

- Simplicité d'installation : système de boutonnière, pas de réglage des tringles, réglage simplifié des gâches
- Faible projection < 92mm
- Réversible sans intervention sur le produit
- Longueur de barre standard 835mm ou grande longueur 1165mm
- Recoupable sur site :
Standard : jusqu'à 618 mm
Grande longueur : jusqu'à 845 mm
- Versions 1 point, 2 points haut et bas, 3 points haut et bas
- 3 points latéraux sur commande uniquement (nous contacter)
- Fermeture anti-panique de type C
- Pour porte standard de 2 300 mm de haut
- Pour porte grande hauteur jusqu'à 3200 mm de haut (kit à acheter séparément)

Caractéristiques électriques :

- Déverrouillage instantané
- Tension d'alimentation : Bi-tension 24 et 48VDC avec une seule référence
- Très faible consommation du déclencheur électromagnétique DAS : 2,5 W
- Anti-effraction: la jarretière passe-câble s'intègre directement dans le rappel-barre
- Simplicité d'installation : sortie du câble d'information (3m), connexion rapide
- Fonctionnement à rupture de tension (sécurité positive)
- 1 Câble d'alimentation du DAS
- 1 câble avec les états certifiés du DAS pour connexion vers un UGCIS (NO-NF)
- 1 câble d'information sur les états de l'issue (utilisation, fonctionnement) :
- Détection appui de barre (pré-alarme NO)
- Etat de la porte NO
- Passé-câble non fourni

- Usage intensif (500 000 manoeuvres)
- Très haute résistance à l'effraction : 500 kg par point
- Très faible effort d'ouverture : inférieur à 3 kg
- Fonctionne en gestion locale ou connecté à une unité de gestion centralisée du bâtiment
- Barre rotative unique de type C : mouvement intuitif et confortable
- Design sobre et discret
- Facilité d'installation
- Apte à équiper une porte coupe-feu à simple et double vantail
- Bi-tension automatique 24/48V en une seule référence
- Possibilité d'utiliser un contrôle d'accès sortant
- Disponibles en version 1 point, 2 et 3 points haut et bas et 3 points latéraux, pour une résistance jusqu'à 1500kg

Applications: musées, centres commerciaux, salles de spectacle, aéroports, écoles, unités hospitalières spéciales...

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	COULEUR	VENDU PAR
421278	1 point - 835-618 mm (reco	Aluminium	1
421279	1 point - 835-618 mm (reco	Noir barre rouge	1
421280	1 point - 1165-838 mm (rec	Aluminium	1
421281	1 point - 1165-838 mm (rec	Noir barre rouge	1
421282	2 points - 835-618 mm (rec	Aluminium	1
421283	2 points - 835-618 mm (rec	Noir barre rouge	1
421284	2 points - 1165-838 mm (re	Aluminium	1
421285	2 points - 1165-838 mm (re	Noir barre rouge	1

