

Serrure en applique 3 points BELUGA CP à fouillot

THIRARD  **THIRARD**
INNOVATION EN SÉCURITÉ VOUS FAIT

Page 96 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Serrure photographiée sens droite.
Boîtier en acier embouti épaisseur 20/10ème.
Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm.
Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m.
Mécanisme intérieur type équerre permettant la manoeuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur.
Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif.
Pênes haut et bas en acier \varnothing 16 mm sur tringles télescopiques en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe.
Gâche équerre de haute résistance.
Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation.
Enjoliveur de cylindre côté intérieur.
Poignée double fournie pour serrure à fouillot.
Sans cylindre.
Utilisation : Porte d'entrée.

Info : Prévoir cylindre de 30 x 65 mm pour porte d'épaisseur 45 mm.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	AXE	CARRÉ	SENS	COULEUR	VENDU PAR
182256	45 mm	7 mm	Droite	Marron	1
182258	45 mm	7 mm	Gauche	Marron	1
182257	45 mm	7 mm	Droite	Blanc	1
182259	45 mm	7 mm	Gauche	Blanc	1

