

Serrure en applique 3 points HORGÀ à fouillot

THIRARD  **THIRARD**
TRAVAILLE EN ASSOCIATION AVEC BATIFER

Page 93 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Serrure photographiée sens droite.

Boîtier en acier embouti épaisseur 20/10ème.

Coffre de 140 x 88 mm, axe à 45 mm.

Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m.

Mécanisme intérieur type équerre permettant la manoeuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur.

Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif.

Pêne haut et bas en acier diamètre 16 mm sur tringles télescopiques en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe.

Gâche avec têtère de haute résistance.

Cache-tringles, guides et gâches de pènes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation.

Enjoliveur de cylindre côté intérieur.

Sans cylindre.

Utilisation : Porte d'entrée.

Info : Prévoir cylindre de 30 x 65 mm pour porte d'épaisseur 45 mm.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	AXE	CARRÉ	SENS	COULEUR	VENDU PAR
292822	55 mm	6 mm	Droite	Marron	1
292823	55 mm	6 mm	Gauche	Marron	1

