

Serrure en applique bandeau multipoints **PROTECTIVE** avec gâche

ASSA ABLOY - VACHETTE



Page 94 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Serrure en applique à fouillot 5 points.
Carré de 7 mm, axe 60mm, entraxe 70mm.
Verrouillage à engrenage à 1 tour de clé.
Pênes ronds Ø 20 mm anti-enfoncement et anti-sciage.
Pêne demi-tour verrouillage à la clé.
Bandeau en 2 parties, capot et gâche en 3 parties.
Kit pour porte de hauteur 2500mm maxi, épaisseur de 40 à 45mm (kit pour portes jusqu'à 65mm voir code 434197).
Serrure certifiée A2P* avec l'utilisation d'un cylindre Vachette A2P* (Volt , HDI ou Radial).
Livré avec gâche en applique pour porte affleurante, protecteur de cylindre rond Ø39 mm et béquille intérieure sur rosace Muze chromé velours.
Utiliser un cylindre de 35x65 pour porte de 40 à 45 mm.
Pose de la gâche facile et rapide grâce aux cales fournis.

Sens droite : Serrure posée à droite sur la porte

Sens gauche : Serrure posée à gauche sur la porte

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	SENS	COULEUR	VENDU PAR
434187	Droite	Blanc	1
434188	Gauche	Blanc	1
434189	Droite	Gris anthracite	1
434190	Gauche	Gris anthracite	1

