

# Gant de soudeur TIG15K

DELTA PLUS



Page 1339 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Gant soudeur pour TIG, alliant souplesse de travail et finesse pour les travaux de soudure en industrie lourde. Résistance à la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes).

### Normes :

#### EN388: 2111X

- Anti-abrasion 2/4
- Anti-coupure 1/5
- Résistant à la déchirure 1/4
- Anti-perforation 1/4
- Anti-coupure par lame EN ISO 13997 : X

#### Norme anti-chaleur EN407 : 41XX4X

- Inflammabilité 4/4
- Chaleur de contact 1/4
- Chaleur de convection X
- Chaleur radiante X
- Petites projections de métal fondu 4/4
- Grosses projections de métal fondu X

#### Norme risque soudeur EN 12477 Type B

Cuire pleine fleur, caprin.  
Manchette en cuire bovin.  
Coupe americaine.  
Longueur : 35cm.  
Épaisseur : 0,8 -> 1,0 mm.

#### Applications :

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile

RÉFÉRENCE	TAILLE	COULEUR	VENDU PAR
328690	8	Gris	1
328691	9	Gris	1
328692	10	Gris	1

