

Spot 3096 d'angle 24 volts LOOX 5

HAFELE HAFELE



Descriptif détaillé

Eclairage de présentation focalisé pour objets dans les boutiques, musées, collections dans une bibliothèque....

Angle de rayonnement étroit pour une mise en valeur précise.

Angle de pivotement de l'axe z 55 ° / axe y 55 °.

Durée de vie > 50 000 heures.

Dimmable.

Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90

Nombre de LED : 1

Aluminium.

Protection IP20.

Livré avec un câble de 2 mètres.

Transformateur à commander séparément.

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | FINITION | HAUTEUR | TEMP. COULEUR | FLUX LUMINEUX | PUISSANCE | RÉF. FOURNISSEUR | VENDU PAR |
|-----------|----------|---------|---------------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 478912 | Noir | 400 mm | 3000°K | 108 lm/m | 1 - 4 W | 833.77.320 | 1 |
| 478913 | Noir | 400 mm | 4000°K | 118 lm/m | 1 - 4 W | 833.77.321 | 1 |
| 478914 | Noir | 400 mm | 5000°K | 125 lm/m | 1 - 4 W | 833.77.322 | 1 |
| 478915 | Argent | 400 mm | 3000°K | 108 lm/m | 1 - 4 W | 833.77.325 | 1 |
| 478916 | Argent | 400 mm | 4000°K | 118 lm/m | 1 - 4 W | 833.77.326 | 1 |
| 478917 | Argent | 400 mm | 5000°K | 125 lm/m | 1 - 4 W | 833.77.327 | 1 |



3000 K 4000 K 5000 K

25°

| | | | | |
|---------|---------|---------|---|---------|
| 1715 lx | 1825 lx | 1830 lx |  | 250 mm |
| 615 lx | 660 lx | 660 lx |  | 500 mm |
| 275 lx | 290 lx | 290 lx |  | 750 mm |
| 155 lx | 160 lx | 165 lx |  | 1000 mm |

