

# Spot LED encastrer/applique LOOX 2040

HAFELE HAFELE



## Descriptif détaillé

Système 12 V.

Utilisation flexible grâce à son système modulaire de bagues et de câble déconnectable.

Diamètre de trou de perçage : 35 mm.

Diamètre (mm) : 35/40 / Hauteur (mm) : 13,5

Protection : IP20

Nombre de LEDs : 3

Index de rendu de la couleur (CRI) : 82-87-88

Efficience lumineuse de 70 lm/W

Classe énergétique : A+

Bague de montage à encastrer et en applique et câble d'alimentation du spot vendues séparément.

Transformateur à commander séparément.

## Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | RÉF. FOURNISSEUR | PUISSANCE | FLUX LUMINEUX | TEMP. COULEUR   | COULEUR   | VENDU PAR |
|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| 384368    | 833.72.370       | 1,5 W     | 75 lm         | 2700 (blanc ch  | Aluminium | 1         |
| 384369    | 833.72.371       | 1,5 W     | 88 lm         | 3000 (blanc ch  | Aluminium | 1         |
| 384370    | 833.72.372       | 1,5 W     | 96 lm         | 4000 (blanc fro | Aluminium | 1         |
| 384371    | 833.72.333       | 1,5 W     | 110 lm        | 5000 (blanc fro | Aluminium | 1         |



| 3000 K | 4000 K | 5000 K | 90° |         |
|--------|--------|--------|-----|---------|
| 650 lx | 650 lx | 650 lx |     | 250 mm  |
| 163 lx | 163 lx | 163 lx |     | 500 mm  |
| 72 lx  | 72 lx  | 72 lx  |     | 750 mm  |
| 40 lx  | 40 lx  | 40 lx  |     | 1000 mm |

