

Spot LED encastrer/applique LOOX 2040

HAFELE **HAFELE**

Page 1036 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Système 12 V.

Utilisation flexible grâce à son système modulaire de bagues et de câble déconnectable.

Diamètre de trou de perçage : 35 mm.

Diamètre (mm) : 35/40 / Hauteur (mm) : 13,5

Protection : IP20

Nombre de LEDs : 3

Index de rendu de la couleur (CRI) : 82-87-88

Efficacité lumineuse de 70 lm/W

Classe énergétique : A+

Bague de montage à encastrer et en applique et câble d'alimentation du spot vendues séparément.

Transformateur à commander séparément.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	TEMP. COULEUR	COULEUR	VENDU PAR
384368	833.72.370	1,5 W	75 lm	2700 (blanc ch	Aluminium	1
384369	833.72.371	1,5 W	88 lm	3000 (blanc ch	Aluminium	1
384370	833.72.372	1,5 W	96 lm	4000 (blanc fro	Aluminium	1
384371	833.72.333	1,5 W	110 lm	5000 (blanc fro	Aluminium	1



3000 K	4000 K	5000 K	90°	
650 lx	650 lx	650 lx		250 mm
163 lx	163 lx	163 lx		500 mm
72 lx	72 lx	72 lx		750 mm
40 lx	40 lx	40 lx		1000 mm

